

Werkzeugrollo

Die qualitativ hochwertigen Abdeckungsrollen werden an der Vorder- und Rückseite Ihrer Spritzgußmaschine befestigt. Sie öffnen und schließen sich mit dem Werkzeug. Ihre Produkte werden vor Verschmutzung geschützt und fallen direkt auf das Förderband oder in einen Auffangbehälter.

Vorteile :

- Reduziert Ausschuss
- Sichert die Produktqualität
- Hält die Umgebung der Maschine sauber
- Bewahrt Ihre Produkte vor Anhaftungen (z.B. Öl)
- Schützt vor sonstigen Verunreinigungen



Eigenschaften :

- Eine Spezialfeder garantiert lange Lebensdauer des Abdeckungsrollen
- Lieferbar in allen Größen nach Kundenwunsch
- Alle Teile austauschbar und als Ersatzteil lieferbar

Geeignet für extrem kurze Zykluszeiten und hohe Verfahrensgeschwindigkeiten



Magnetisch sekundenschnell montierbar am Werkzeug oder an den Aufspannplatten, ohne Schrauben oder Kleben. Montage und Demontage ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich.



- Die Abdeckungsrollen werden in der Standardausführung mit dem Semitransparenten PA (Polyamid) Gewebe ausgeliefert.

Je nach Werkzeugtemperatur können optional aber auch andere Materialien eingesetzt werden.

1. Standard PA
Gewebe transparent für
Werkzeugtemperaturen bis
115°C.

2. Optional PVC-GF(Glasfaser)
für Werkzeugtemperaturen bis
150°C.

3. Optional Spezialgewebe
für Werkzeugtemperaturen bis 300°C.



Technische Daten

